



SpeechLine Digital Wireless

CHG 4N - Netzwerkfähiges Ladegerät mit vier Ladeschächten

MERKMALE

- Nahtlose Netzwerkintegration
- 4 individuelle Ladeschächte
- Ladestatusanzeige für jeden einzelnen Ladeschacht
- Vollständige Fernbedienung

Der CHG 4N ist ein netzwerkfähiges Ladegerät mit vier individuellen Ladeschächten. Diese können sowohl für den SL Bodypack DW als auch für den SL Handheld DW genutzt werden. Die vier LEDs an jedem Ladeschacht zeigen den aktuellen Ladestatus an. Die flexible Netzwerk-Schnittstelle erlaubt IPv4- und IPv6- Kompatibilität für eine nahtlose Integration. Alle Einstellungen und Statusinformationen können mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

LIEFERUMFANG

- CHG 4N
- Netzteil (EU-, UK-, US- oder AU-Version)
- Quick Guide
- Sicherheitshinweise

PRODUKTVARIANTEN

CHG 4N EU	Art.-Nr. 506800
CHG 4N UK	Art.-Nr. 506801
CHG 4N US	Art.-Nr. 506802
CHG 4N AU	Art.-Nr. 506803

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Das Ladegerät ist netzwerkfähig und kann gleichzeitig bis zu vier Taschen- und/oder Bodypack-Sender der Sennheiser-Serie SL DW laden. Vier farbige LEDs an jeder Ladebucht zeigen den Ladezustand an.

Das Ladegerät verfügt über eine RJ-45-Netzwerkbuchse und unterstützt IPv4- und IPv6-Netzwerkadressierung. Zudem unterstützt das Ladegerät das Media Control Protocol, um eine Fernbedienung und Statusüberwachung über die Sennheiser Control Cockpit-Software oder ein Mediensteuerungssystem zu ermöglichen.

Das Ladegerät arbeitet mit einer Eingangsspannung von 12 V DC von einem externen Netzteil, der Eingangsstrom beträgt maximal 1,1 A. Die Ladespannung beträgt 5 V DC, der Ladestrom maximal 1 A pro Ladebucht. Die Stromaufnahme beträgt 2,5 A.

Die Ladezeit für eine vollständige Aufladung beträgt ca. 2 Stunden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 °C bis 45 °C. Die Abmessungen betragen 270 x 100 x 102 mm. Das Gewicht (unausgestattet und ohne Netzteil) beträgt ca. 1,1 kg.

Das Ladegerät ist der Sennheiser CHG 4N.



TECHNISCHE DATEN

Netzwerkprotokoll	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, manuell) / IPv6
Spannungsversorgung	12 V DC
Stromaufnahme	2,5 A
Netzwerkbuchse	RJ 45
Abmessungen	270 x 100 x 102 mm
Gewicht	1100 g
Ladeschächte	4
Ladespannung pro Schacht	5 V
Ladestrom pro Schacht	1 A
Ladestatusanzeige	4 LEDs pro Bucht (rot, gelb, grün, grün)
Ladezeit für vollständige Aufladung	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C



SpeechLine Digital Wireless CHG 4N - Netzwerkfähiges Ladegerät mit vier Ladeschächten

ABMESSUNGEN

