



SpeechLine Digital Wireless

CHG 4N – Netwerkoplader met 4 slots

KENMERKEN

- Naadloze netwerkintegratie
- 4 individuele laadslots
- Accustatusindicatie voor elk slot
- Volledige bediening op afstand

De CHG 4N is een oplader met netwerkfunctionaliteit en vier afzonderlijke oplaadslots. Deze kunnen worden gebruikt voor de SL Bodypack DW of de SL Handheld DW. Elk slot is gecombineerd met 4 LED's om de betreffende accustatus van het mobiele apparaat aan te geven.

De flexibele netwerkinterface biedt IPv4- en IPv6-compatibiliteit voor naadloze integratie. Alle instellingen en statusinformatie kunnen worden gecontroleerd en op afstand worden bediend met de Sennheiser Control Cockpit.

INCLUSIEF IN DE LEVERING

- CHG 4N
- Externe voeding (EU, VK, VS of AU versie)
- Beknopte handleiding
- Veiligheidsvoorschriften

PRODUCTVARIANTEN

CHG 4N EU	Art.nr. 506800
CHG 4N VK	Art.nr. 506801
CHG 4N VS	Art.nr. 506802
CHG 4N AU	Art.nr. 506803

SPECIFICATIES VOOR DE ARCHITECT

De oplader is gereed voor netwerkgebruik en in staat om gelijktijdig tot vier handzenders en/of bodypack-zenders uit de Sennheiser SpeechLine Digital Wireless-serie op te laden. Vier gekleurde LED's op elk laadslot geven de laadstatus aan.

De oplader heeft een RJ-45-netwerkaansluiting en ondersteunt IPv4- en IPv6-netwerkadressering. Bovendien ondersteunt de oplader het Mediabesturingsprotocol om voor bediening op afstand te zorgen en statusbewaking via de Sennheiser Control Cockpit-software of een mediabesturingssysteem.

De oplader werkt op eeningangsspanning van 12 V DC van een externe voedingsadapter, de ingangsstroomsterkte mag maximaal 1,1 A bedragen. De laadspanning bedraagt 5 V DC, de laadstroom bedraagt maximaal 1 A per laad-schacht. Stroomverbruik is 2,5 A.

De laadtijd om de accu volledig op te laden bedraagt ongeveer 2 uur. De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C tot 45 °C. De afmetingen van de oplader zijn 270 x 100 x 102 mm. Gewicht (leeg en zonder voedings-adapter) ca. 1,1 kg.

De naam van de oplader is Sennheiser CHG 4N.



SPECIFICATIES

Netwerkprotocol	Mediabesturingsprotocol, IPv4 (DHCP, handm)/IPv6
Voeding	12 V DC
Stroomverbruik	2,5 A
Netwerkstekker	RJ 45
Afmetingen	270 x 100 x 102 mm
Gewicht	1100 g
Laadslots	4
Laadspanning per slot	5 V
Laadstroom per slot	1 A
Oplaadstatusindicatie	4 LED's per slot (rood, geel, groen, groen)
Benodigde tijd voor volledig opladen	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 45 °C



SpeechLine Digital Wireless CHG 4N – Netwerkoplader met 4 slots

AFMETINGEN

